

LENA® 825-P

PRIMÁRIO DE PINTURA



1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LENA® 825 P é primário de pintura em dispersão aquosa, obtido a partir de resinas acrílicas, cargas e aditivos, vocacionado para a utilização no sistema **ETICS**. Encontra-se disponível numa gama de 20 cores.

É apresentado em embalagens 15L. O produto, desde que mantido nas condições originais de embalagem, tem uma validade de 24 meses em condições de armazenagem ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

LENA® 825 P aplica-se sobre a camada de base armada no Sistema **ETICS**, para posteriormente receber o revestimento acrílico - **LENA® 825**. Pode ainda ser aplicado sobre suportes de base cimentícia, em interiores ou exteriores destinados a receber pintura.

O primário **LENA 825-P** tem como função regularizar a absorção do substrato, promover a aderência do revestimento e a opacidade do sistema final.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	Valores médios*
Temperaturas de aplicação	+5°C a 30°C
Massa volúmica (20°C)	1,47±0,02 kg/L
Teor de sólidos	ca. 35% (em volume)
Viscosidade (20°C)	90 KU
Compostos orgânicos voláteis (COV)	Máx. 30g/l Limite da EU (cat.A/h): 30g/l (2010)
Tempo de secagem	4 a 6 horas
Consumo teórico	8 a 12 m²/L

* Resultados obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, podendo variar em função das condições de aplicação.

4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação de suportes:**

Os suportes deverão apresentar-se secos, isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis.

- Aplicação:**

LENA® 825 P é fornecido pronto a usar. A aplicação é realizada a trincha ou a rolo numa demão. Se necessário voltar a aplicar uma segunda demão. Deixar secar 24 horas antes de aplicar o revestimento acrílico - **LENA® 825** ou a pintura.

5. CONSELHOS COMPLEMENTARES

- Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso e vento forte.

LENA® 825-P

PRIMÁRIO DE PINTURA

- A limpeza da ferramenta deve ser feita com água.
- Não diluir o produto.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

Ficha de segurança do produto disponível para consulta em www.lena.pt ou por solicitação junto dos nossos Serviços Comerciais.

7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica e informações comerciais contactar:

LENARGATECNIC, LDA

Rua dos Castanheiros, nº 11 Boa Vista

2420-415 LEIRIA, Portugal

Tel: 244 723 720

E-mail: comercial@lena.pt

www.lena.pt

A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.



Revisão de janeiro de 2014