

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Perfil arranque é um perfil em alumínio Cru Perfurado para auxiliar o arranque do sistema ETICS, garantindo um alinhamento retilíneo das placas de isolamento.

Encontra-se disponível em espessura de 30 a 80 mm, em perfis de 2,5m de comprimento. É fornecido em embalagens de 10 un. (25m cada).

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

Perfil arranque é utilizado para limitar o contorno inferior da fachada e serve de suporte às placas isolantes enquanto o produto de colagem não adquire presa. Para além disso confere proteção inferior do sistema contra agressões externas.

3. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- **Aplicação:**

O perfil de arranque deve ser posicionado pelo menos 5cm acima do terreno e fixado à parede com tapit com espaçamento máximo de 50 cm.

A zona de suporte do perfil de arranque deve estar regularizada de forma que assente perfeitamente, caso contrário devem ser utilizados niveladores junto com os tapits de fixação.

Ao realizar o assentamento devem prever-se juntas de 2 a 3 mm entre os topos dos perfis de arranque de modo a absorver a expansão térmica dos materiais, utilizando ligadores.

4. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica e informações comerciais contactar:

LENARGATECNIC, LDA

Rua dos Castanheiros, nº 11 Boa Vista

2420-415 LEIRIA, Portugal

Tel: 244 723 720

E-mail: comercial@lena.pt

www.lena.pt



A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.



Revisão de abril de 2021